



TK 400

一体式 温度变送器

产品一览

一体化温度变送器是由温度传感器和信号转换器组成，具有抗干扰能力强,测量精度高，长期稳定性好,结构简单，安装、使用、维修方便的特点，适应于各种恶劣和危险场所使用。

产品特点：

- ▶ 精度高
- ▶ 抗干扰能力强，稳定性好
- ▶ 易安装、使用方便

可选：

- ▶ 客户订制

一体化温度变送器TK 400在于石油、化工、冶金、电站、轻工、新能源等行业有广泛应用。

典型应用



新能源、石油化工、电站



制药行业、乳品饮料、食品酿酒

特别推荐



液体，气体

TK400 选型指引									
TK400									
探杆直径		mm							
5mm		005							
6mm		006							
8mm		008							
⋮									其它请咨询
探杆长度		mm							
50mm			50						
100mm			100						
200mm			200						
300mm			300						
400mm			400						
⋮									其它请咨询
测温范围									
-50~100℃				1					
-50~50℃				2					
0~100℃				3					
0~150℃				4					
0~200℃				5					
0~300℃				6					
0~400℃				7					
									其它请咨询
输出									
4...20mA/2线					1				
									其它请咨询
电气连接									
M12*1-4 Pin						N11			
霍斯曼						100			
									其它请咨询
电气连接									
G1/2							10		
G1/4							30		
M20*1.5							50		
▪									其它请咨询
测温元件类型									
热电阻100								P100	

2025-01-01 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。